

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 41/01/2013/S
Aktualizacja: 12.03.2018



LAKIERY
I EMALIE

Sigma Torno Primer



Gruntująca farba akrylowa, wodorozcieńczalna



* na zamówienie



Zakres stosowania Akrylowa, wodorozcieńczalna farba gruntująca i podkładowa do zabezpieczenia i dekoracji drewna. Przeznaczona do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Może być również stosowana do malowania powierzchni z tworzyw sztucznych.

Główne zalety produktu

- bardzo dobre krycie
- odporna na działanie czynników atmosferycznych w systemie z emalią nawierzchniową
- zachowuje trwałość koloru
- szybko schnąca
- reguluje wilgotność drewna

Kolory Białe oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.

Połysk Mat

Parametry techniczne

Gęstość w 23 °C [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	1,2
Lepkość Brookfield 20±2 °C, min. [mPas]	—	1700
Zawartość części stałych vol. %	PN-EN ISO 3251	37
Zalecana grubość suchej warstwy [µm] na warstwę	PN-EN ISO 2808	15
Pyłosucha w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h]	PN-EN ISO 1517	1
Następna warstwa w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h]	—	4

LZO Limit zawartości LZO wg dyrektywy UE dla tego produktu (kat. A/d/FW): 130 g/l (2010). Produkt zawiera max. 130 g/l.

Data ważności 24 miesiące od daty produkcji

Metoda malowania Pędzel, wałek lub natrysk

Rekomendowane narzędzia Wałek Flock, wałek Felt, wałek Microfibre, pędzel Premium MIX, pędzel Oval, pędzel Płaski marki PROGOLD

Malowanie natryskowe

Urządzenie	Ciśnienie min.	Dysza min. nr	Filtr [Mesh]	Zalecane rozcieńczenie	Uwagi
------------	----------------	---------------	--------------	------------------------	-------

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o.o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 41/01/2013/S
Aktualizacja: 12.03.2018



LAKIERY
I EMALIE

Sigma Torno Primer



Gruntująca farba akrylowa, wodorozcieńczalna



* na zamówienie



GRACO HVLP Turbo Force 9,5	0,7 Bar	2 3	—	0%	—
----------------------------	---------	-----	---	----	---

Wydajność normowa Do 14 m²/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.

Rekomendowana ilość warstw 2

Przygotowanie podłoża Drewno niemalowane dokładnie oczyścić i przetrzeć papierem ściernym. Stare powierzchnie farby alkidowej dokładnie oczyścić i zmatowić. Stare niemalowane powierzchnie drewniane - usunąć zniszczoną warstwę drewna przy pomocy papieru ściernego. Podłoża z tworzyw sztucznych przed malowaniem należy odtłuścić i zmatowić, przeprowadzić test przyczepności.

Malowanie Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć wodą (max. 3% obj.). Surowe drewno należy zaimpregnować Sigmalife VS-X, a następnie nanieść emalię Sigma Torno.

Dodatkowe informacje Podczas malowania temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej 7 °C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 85%. Wilgotność drewna powinna wynosić maksymalnie 16%. Po zakończeniu prac malarskich narzędzia należy umyć wodą. Nie należy stosować Sigma Torno Primer na drewnie Merbau. Merbau zawiera składniki rozpuszczalne w wodzie, które mogą przeniknąć na powierzchnię farby. Wyrób biały nie jest przeznaczony do stosowania w komputerowym systemie kolorowania.

PKWiU 20.30.11.0

Atesty Posiada atest higieniczny

Zalecenia BHP i P. Poż. Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.sigmacoatings.com.pl

Opakowania 1 L, 2,5l – biały oraz 1,0 l baza LN, ZN

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

