

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 03/01/2019/S
Aktualizacja: 09.01.2019



PRODUKTY DO
DREWNA

Sigmavar Filler



Wodorozcieńczalny wypełniacz szczelin do podłóg drewnianych



Zakres stosowania	Sigmavar Filler jest nowoczesną, wodorozcieńczalną szpachlą przeznaczoną do wypełniania szczelin (max. do 2 mm) oraz uzupełniania niewielkich ubytków drewna po uszkodzeniach mechanicznych. Stosuje się po uprzednim wymieszaniu z pyłem drzewnym. Szczególnie polecany do stosowania w systemach lakierowych Sigmavar w pomieszczeniach o średnim i wysokim obciążeniu eksploatacyjnym w obiektach użyteczności publicznej, jak również w budownictwie mieszkaniowym we wszystkich typach pomieszczeń.	
Główne zalety produktu	<ul style="list-style-type: none">– szybkie schnięcie i twardnienie wypełnień do 1 mm– zachowuje oryginalną barwę drewna– przyczepność do różnych gatunków drewna* <p>* orzech i rzadkie gatunki drewna - należy skontaktować się z Doradcą Technicznym PPG</p>	
Kolory	bezbarwny	
Połysk	—	
Parametry techniczne		
Gęstość w 20±0,5 °C [g/cm ³]	NF T 30020	1,02
Lepkość, [cP]	BROOKFIELD T3	1300
Czas schnięcia [h], najwyżej		20-30 min. w przypadku wypełnień do 1 mm
Okres trwałości mieszaniny		do natychmiastowego zużycia (z uwagi na szybkie odparowywanie wody)
LZO	nie podlega klasyfikacji	
Data ważności	36 miesięcy	
Warunki przechowywania i transportu	Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, w chłodnych i suchych pomieszczeniach 5-25 °C	
Metoda nakładania	szpachla parkieciarska	

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.sigmacoatings.com.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 03/01/2019/S
Aktualizacja: 09.01.2019



PRODUKTY DO
DREWNA

Sigmavar Filler



Wodorozcieńczalny wypełniacz szczelin do podłóg drewnianych



Rekomendowane narzędzia	Szpachla parkieciarska
Wydajność normowa	w zależności od stanu powierzchni przeznaczonej do naprawy i uzyskanej konsystencji wypełniacza
Rekomendowana ilość warstw	1-2
Przygotowanie podłoża	Podłoga powinna być sucha, równa, wolna od pozostałości po starych powłokach lakierowych, tłuszczu, wosku, silikonu, itp. Wszelkie pozostałości poprzednich powłok lakierowych powinny być usunięte do surowego drewna.
Szpachlowanie	Wyrób należy przed użyciem wymieszać. Nie rozcieńczać. Nakładać przy użyciu blachy parkieciarskiej po uprzednim, starannym zmieszaniu z pyłem drzewnym z ostatniego szlifowania drewna przeznaczonego do lakierowania. Konieczne jest uzyskanie konsystencji umożliwiającej uzupełnienie występujących ubytków (nie przekraczać proporcji 1:1). Zalecane jest szpachlowanie całej powierzchni przeznaczonej do lakierowania. Większe szczeliny należy uzupełniać dwukrotnie. Po uzupełnieniu ubytków po czasie ok. 30 min. powierzchnię należy zmatowić a następnie dokładnie odpylić.
Warunki aplikacji	Temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +15 °C do +25 °C. Wilgotność lakierowanego drewna powinna wynosić od 7 % do 11 %. Względna wilgotność powietrza od 40 % do 65 %. Niska temperatura i zawyżona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie stosować do parkietów kładzionych na legarach. Produkt bezbarwny (białawy kolor płynnego lakieru znika podczas schnięcia).
Rozcieńczalnik	do wyrobów nitrocelulozowych lub poliuretanowych
Informacje dodatkowe	Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża i lakierowania zamieszczone są na stronie www.sigmacoatings.com.pl
Zalecenia BHP i P. Poż.	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.sigmacoatings.com.pl

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzińska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.sigmacoatings.com.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 03/01/2019/S
Aktualizacja: 09.01.2019



PRODUKTY DO
DREWNA

Sigmavar Filler



**Wodorozcieńczalny wypełniacz szczelin do
podłóg drewnianych**



Opakowania 5 L

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzińska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.sigmacoatings.com.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

